Встроенное управление

Серия TEF4600 для освещения вертолетной площадки Зона 1 или версии не Ex



- Все устройства управления находятся в одном распределительном шкафу, что облегчает подключение, управление и контроль
- Компактность по сравнению со шкафами управления для каждой системы освещения отдельно
- Минимальные затраты на проверку и техническое обслуживание
- Подключение к системе наблюдения через Ethernet, Profibus или другие похожие системы
- Дополнительный сенсорный экран для управления на месте (панель управления для Зоны 1 или исполнение не Ex)
- Возможность использования дополнительной кнопки дистанционного управления и дополнительной системы управления светом

WebCode **T4600A**

Встроенная система управления освещением на вертолетных площадках TEF4600 — это первая система, которая помимо простого и надежного управления обеспечивает контроль за всем установленным на вертолетной площадке освещением. Система управления может применяться как на безопасных участках, так и в Зоне 1.
При этом вы можете подключать все типы освещения Tranberg (пограничные огни, прожектора, заградительные огни, освещаемые ветроуказатели, подсветка круга с буквой H, а также светодиодные лампы состояния).
Главной особенностью системы является сенсорная панель. Простое и интуитивно понятное меню позволяет не только включать или отключать освещение, но и с легкостью приглушать его при необходимости. Сенсорная панель может быть установлена в дверцу главного распределительного щита (только на безопасных участках), в подсобном помещении или любом другом месте.
Интерфейсы управления Exicom MT-498 компании R. STAHL применяются как в Зоне 1, так и в Зоне 2. Ко всем сенсорным панелям прилагаются программное обеспечение и настройки. Независимо от типа управления системой можно управлять удаленно. Система представляет собой пульт управления с подсвечивающимися кнопками для управления освещением на месте, при этом система полностью синхронизируется с экранами компьютеров.

Применение:
освещение палуб, заливающий свет, освещение вертолетных площадок, систем отопления, насосов, панелей состояния, общее управление

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•				

Встроенное управление

Серия TEF4600 для освещения вертолетной площадки
Зона 1 или версии не Ex

Технические данные	
Взрывозащита	
Область применения (зоны)	1
Область применения (зоны), указание	Возможна поставка версии не Ex
Указание	Система управления и все интерфейсы управления доступны в исполнениях как для Зоны 1, так и в исполнении не Ex. Согласно CAA CAP 437
Электрические данные	
Электропитание	Возможна поставка исполнения с простым источником напряжения 230 В перем. тока, ИБП и устройством контроля
Подключение	Подключение панелей управления по сети Ethernet. На выбор: кабельное соединение с устройствами управления на месте.
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP66 / IP67
Размеры (Ш x В x Г)	Шкаф управления не Ex: 600x1800x300 мм Шкаф для зоны 1: размер и форма — на выбор заказчика
Указание	Вес: от 1,3 кг до 2,0 кг (зависит от модели и конфигурации)

