Дожимные компрессоры

Мощные модульные дожимной компрессоры IPS изготавливаются на заказ в соответствии с индивидуальными техническими характеристиками установок и для удовлетворения специфических технологических требований. В зависимости от тех. задания и специфики состава газ. смеси IPS может поставить безмасляный поршневой дожимной компрессор IPS KVT, поршневой дожимной компрессор с впрыском масла, центробежный дожимной компрессор или винтовой дожимной компрессор.

При этом возможны давления дожимного компрессора до 1000 бар

Необходимо заметить что наши конструкции **газовых дожимных компрессоров**

Расчитаны на 250 000 часов работы, и работают в соответствии с климатическим исполнением **газовых дожимных компрессоров** как в жарком тропическом климате ,так и в Заполярье, отличаясь невысокой стоимостью запасных частьей и расходных материалов.

Для наших **газовых дожимных компрессоров** характерен также низкий уровень шума и вибрации.

Наши **газовые дожимные компрессоры отлично сочетаються с другими компрессорами ,на первой ступени.**

По заказу мы можем выполнять установки из различных типов **газовых дожимной компрессоров** работающих последовательно или паралельно.

Модульная конструкция **газовых дожимных компрессорных** обеспечивает полную гибкость, позволяя поставлять **газовые дожимной компрессоры** с учетом технических требований заказчика , в соответствии с международными и национальными нормами ,более 1 500 **газовых дожимной компрессоров** успешно работают по всему миру. Они используются там, где предъявляются высокие требований для каждого применения **газовых дожимной компрессоров**.

Газовые дожимной компрессорные проектируются в соответствии с техническими условиями API 618 для технологических приложений.

Мы разрабатываем **газовые дожимной компрессорные** для специального газового оборудования с 1934 года и поставили технические требования, например, для обработки газа в пищевой промышленности и для работы с опасными газами в нефтехимическом и нефтеперегонном секторах.

Для нашей конструкции **газовые дожимной компрессорные** характерны следующие особенности

- **газовые дожимной компрессоры** в соответствии с техническими условиями API 618;
- камеры высокого давления **газовых дожимной компрессоров**, испытанные и соответствующие действующим международным нормам;
- полные комплекты модулей **газовых дожимной компрессоров**, объединяющие системы управления, оборудование для регулировки газа и оборудование для обработки газа;
- конструкция кожуха **газовых дожимной компрессоров**, сделанная на заказ под

технологический процесс;

- специальная техническая оценка каждого приложения **газовых дожимной компрессоров**;
- простота технического обслуживания **газовых дожимной компрессоров**, выполняемого, по большей части, самими операторами.

Комбинированные газовые дожимные компрессоры могут сочетать винтовые и поршневые и диафрагменные блоки высокого давления до 1000 бар.
Эта гибридная серия сочетает **винтовой** и **поршневой газовый дожимной компрессор** большого объема с **диафрагменными дожимными компрессорами** в качестве последней ступени.

Можно добиться более высокой производительности **газовых дожимной компрессоров** при атмосферном давлении на входе и давлений до 1000 бар .
Гибридная серия отражает приверженность передовому конструктивному реше, найденному в линии **газовых дожимной компрессоров** IPS KVT комби.

Мы способны предложить системы практически любой производительности и давления. Что дает возможность иметь **идеальную аэродинамику** в системе и минимальное энергопотребление **вентиляторов, дымососов , дожимной компрессоров , теплообменников** и систем с их применением. По сравнению с ПОЛНЫМИ аналогами отечественного производства, энергосбережение **15-20 процентов, в системе - до 35-37 процентов.**

Мы будем рады любому запросу потребителей, которых интересует немецкое качество; ресурс наших аппаратов **НЕ МЕНЕЕ 250 000 часов** ;по немецкой цене.