Мембранные компрессоры

Мощные модульные мембранные компрессоры IPS KVM изготавливаются на заказ в соответствии с индивидуальными техническими характеристиками установок и для удовлетворения специфических технологических требований. Безмасляный мембраный компрессор IPS KVM работает при широком диапазоне давлений вплоть до 1000 бар .

Необходимо заметить что наши конструкции **мембранных газовых компрессоров**

Расчитаны на 250 000 часов работы, и работают в соответствии с климатическим исполнением **мембранных газовых компрессоров** как в жарком тропическом климате ,так и в Заполярье, отличаясь невысокой стоимостью запасных частей и расходных материалов.

М**ембранные компрессоры** изготавливаются с **мембраной из спец. нержавеющей стали и титановых сплавов.**

Для наших **мембранных газовых компрессоров** характерен также низкий уровень шума и вибрации.

Наши **мембранные газовые компрессоры отлично сочетаються с винтовыми компрессорами ,на первой ступени.**По заказу мы можем выполнять установки из различных типов **мембранных газовых компрессоров** работающих последовательно или паралельно.

Наши технологические **мембранные газовые компрессорные** установки обеспечивают полное отделение продукта компримирования от контакта с маслом, благодоря чему достигается идентичность состава высоких углеводородов перед и после **мембранных газовых компрессоров** .Цилиндры **мембранных газовых компрессоров** облицованы для долговечности и коррозионной стойкости.,благодаря встроенным защитным средствам наши технологические **мембранные газовые** компрессоры идеально подходят для опасных или сложных для обработки газов. Мы включаем такие возможности, как кожухи **мембранных газовых компрессоров** с буферной продувкой и/или двойными прокладками между отсеками **мембранных газовых компрессоров**, охлаждаемые водой цилиндры **мембранных газовых компрессоров** со съемными сухими гильзами, а также материалы, разработанные для обеспечения компрессии в любых условиях. **мембранные газовые компрессорные** установки позволяют управлять технологическим газом и изолировать его.

Модульная конструкция **мембранных газовых компрессоров** обеспечивает полную гибкость, позволяя поставлять **мембранные газовые компрессоры** с учетом технических требований заказчика , в соответствии с международными и национальными нормами ,более 1200 **мембранных газовых компрессоров** успешно работающих по всему миру. Они используются там, где предъявляются высокие требований для каждого применения **мембранных газовых компрессоров**.

мембранные газовые компрессорные проектируются в соответствии с техническими условиями API 618 для технологических приложений.

Мы разрабатываем **мембранные газовые компрессорные** для специального газового оборудования с 1934 года и поставили технические требования, например, для обработки газа в пищевой промышленности и для работы с опасными газами в нефтехимическом и нефтеперегонном секторах.

Для нашей конструкции **мембранные газовые компрессорные** характерны следующие

особенности

- технология сухого (без машинного масла) **мембранного газового компрессора**;
- **мембранные газовые компрессоры** в соответствии с техническими условиями API 618;
- камеры высокого давления **мембранных газовых компрессоров**, испытанные и соответствующие действующим международным нормам;
- полные комплекты модулей **мембранных газовых компрессоров**, объединяющие системы управления, оборудование для регулировки газа и оборудование для обработки газа;
- конструкция кожуха **мембранных газовых компрессоров**, сделанная на заказ под технологический процесс;
- специальная техническая оценка каждого приложения **мембранных газовых компрессоров**;
- простота технического обслуживания **мембранных газовых компрессоров**, выполняемого, по большей части, самими операторами.

Мы способны предложить системы практически любой производительности и давления. Что дает возможность иметь **идеальную аэродинамику** в системе и минимальное энергопотребление **вентиляторов, дымососов , компрессоров , теплообменников** и систем с их применением. По сравнению с ПОЛНЫМИ аналогами отечественного производства, энергосбережение **15-20 процентов, в системе - до 35-37 процентов.**

Мы будем рады любому запросу потребителей, которых интересует немецкое качество; ресурс наших аппаратов **НЕ МЕНЕЕ 250 000 часов** ;по немецкой цене.